

Vážená paní, vážený pane,

často se ve Vaší praxi setkáváte s požadavkem vytvoření lehké požárně dělící konstrukce.

Ta musí samozřejmě splňovat veškeré požadavky na požární odolnost, mj. zamezit pronikání kouře a dalšímu rozšíření požáru. Promat má pro tento případ několik variant řešení v závislosti na požadované požární odolnosti.

Představujeme Vám dva zástupce z našich certifikovaných konstrukcí:

Šachtová stěna a příčka

- sestavená z požárně ochranných stavebních desek PROMATECT®-100
- katalogový list číslo **150.10**

Hlavní výhody této šachtové stěny jsou

- požární odolnost EI 30
- tloušťka desek pouze 18 mm
- snadná a rychlá jednostranná montáž
- velká variabilita rozměrů
- možnost osazení revizních dveří Promat®

Příčka PROMATECT®-H

- sestavená z požárně ochranných stavebních desek PROMATECT®-H
- katalogový list číslo **450.41**

Hlavní výhody této šachtové stěny jsou

- tloušťka příčky od 30 mm pro EI 45 až po 55 mm pro EI 120
- výška příčky až 5 m
- samonosná
- rychlá montáž

Šachtové stěny a příčky musí být kotveny k takovým okolním konstrukcím, které mají minimálně stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti.

Podrobné informace a detaily všech našich konstrukcí naleznete v katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN 4. vydání, případně na našich stránkách www.promatpraha.cz

V případě nejasností a dotazů neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

S přátelským pozdravem - "Promat – oheň Vám nedá mat!!!"

Ing. Ladislav Zajíc
jednatel společnosti

Petr Babor
technické oddělení

Praha, květen 2012



Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6
 promat.praha

tel: +420 224 390 811
fax: +420 233 333 576
www.promatpraha.cz
promat@promatpraha.cz

Jednatel: Ing. Ladislav Zajíc
Společnost Promat s.r.o. byla zapsána
9. 12. 1993 v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 25081

člen **etex** GROUP company