

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku	: Předmět
Název výrobku	: PROMASEAL®-LX PRO
Skupina výrobků	: Obchodní označení výrobku

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití	: Profesionální použití
Funkce nebo kategorie použití	: Protipožární

1.2.2. Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Promat S.p.A.
Via Provinciale 10
IT– 24040 Filago (BG)
ITALY
T +39 035 99 37 37 - F +39 035 39 42 40
industria@promat.it - www.promat.com/industry

Jiný

Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
BE– 2830 Tisseelt
BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Jiný

Etex Building Performance S.p.A.
Via Perlasca 14
IT– 27010 Vellezzo Bellini (PV)
ITALY
T +39 0382 4575 251 - F +39 0382 4575 250
info@promat.it - www.promat.it

Jiný

Etex Poland sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8
PL– 03-879 Warszawa
POLAND
T +48-22 212 2280
top@promatop.pl - www.promat.com

Jiný

Promat d.o.o.
Trata 50
SI– 4220 Skofja Loka
SLOVENIA
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Jiný

Promat s.r.o.
Evropská 11/2758
CZ– 16000 Praha 6 - Dejvice

Jiný

Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25
AT– 4021 Linz
AUSTRIA
T +43 732 6912 0
info.at@etexgroup.com - www.promat.at

Jiný

Etex Building Performance Limited
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano Eastern Road
GB– BS20 0NE Bristol – Berkshire
UNITED KINGDOM
T +44 (0800) 373 636
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk

Jiný

Etex France Building Performance S.A.
500 rue Marcel Demonque, Agroparc - CS70088
FR– 84915 Avignon Cedex 9
FRANCE
T +33 (0)432 44 44 44
fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr

Jiný

Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda
ES– 28001 Madrid
SPAIN
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Jiný

Promat AG
Industriestrasse 3
CH– 9542 Münchwilen
SWITZERLAND
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Jiný

Etex Nordic A/S
Vendersgade 74,3
DK– 7000 Fredericia

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

CZECH REPUBLIC

T +420 224 390 811

promat.praha@etexgroup.com - www.promatpraha.cz

Jiný

Etex Building Performance GmbH

Scheifenkamp 16

DE- 40878 Ratingen

GERMANY

T +49 (0)2102 493 0 - F +49 (0)2102 493 111

mail@promat.de - www.promat.de

DENMARK

T +45 7366 1999

Promat-dk@etexgroup.com - www.promat.com/da-dk

Jiný

Etex Middle East LLC

Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2

AE- 123945 Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588

info@promatfp.ae - www.promat.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Prosíme obraťte se na regionální toxikologické středisko nebo nouzové telefonní číslo.

Země	Organizace/společnost	Adresa	Telefonní číslo pro naléhavé situace	Komentář
Česká republika	Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha	+420 224 919 293 +420 224 915 402	a jen při poruše tel 725 103 658 (jinak na tomto telefonu nemusí být toxikolog!) Dotazy na AKUTNÍ INTOXIKACE lidí a zvířat se řeší výhradně na přímých telefonních linkách TIS po 24 hod denně

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Neklasifikováno

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

2.2. Prvky označení

Podle směrnic ES nebo příslušných národních předpisů nemusí být tento výrobek povinně označován.

Není nutné nijak označovat

2.3. Další nebezpečnost

Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

Neobsahuje látky PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Složka	
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Složka	
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin(108-78-1)	Látka není zařazena na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužije se

3.2. Směsi

Poznámky : Tento produkt je výrobek, nikoli látka nebo přípravek.
Intumescentní protipožární těsnění na bázi grafitu, které expanduje v případě požáru.

Název	Identifikátor výrobku	%	Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin Látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy podle nařízení REACH	Číslo CAS: 108-78-1 Číslo ES: 203-615-4 Indexové číslo: 613-345-00-2	≥ 0,5 – < 2,5	Carc. 2, H351 Repr. 2, H361f STOT RE 2, H373

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné : V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vždy vyhledejte lékaře.
První pomoc při vdechnutí : Pokud nedochází ke vzniku prachu, nepředpokládá se nebezpečnost při vdechnutí.
Přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : Neřete si oko. Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody.
První pomoc při požití : Nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky : Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo nějaké významné nebezpečí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. Oxid uhličitý. Suchý prášek.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty : Oxidy uhlíku (CO, CO₂). Oxidy síry. Oxidy dusíku (NO_x).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření : Žádné zvláštní požadavky.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Opatření pro případ uvolnění prachu : Zamezte vdechování prachu. Zamezte kontaktu očí a pokožky s prachem. Zvlhčete prach nebo použijte vysavač se správným filtrem.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku do jímků, kanalizace, vodních toků nebo půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění : Výrobek sesbírejte mechanicky. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnici.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: oddíl 8; Likvidace produktu: oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení : Zabraňte tvorbě prachu. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.
Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky : Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Ochrana proti mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

PROMASEAL®-LX PRO	
Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání	
Na základě posouzení prach bez specifického účinku (jinde nezařazené jiné částice) (vdechovatelný prach)	10 mg/m ³

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.1.4. DNEL a PNEC

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)	
DNEL/DMEL (pracovníci)	
Akutní - systémové účinky, dermálně	117 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Akutní - systémové účinky, inhalačně	82,3 mg/m ³

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)	
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně	11,8 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně	8,3 mg/m ³
DNEL/DMEL (veřejnost)	
Dlouhodobé - systémové účinky, orálně	0,42 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně	1,5 mg/m ³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně	4,2 mg/kg tělesné hmotnosti/den
PNEC (voda)	
PNEC aqua (sladká voda)	0,51 mg/l
PNEC aqua (mořská voda)	0,051 mg/l
PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká voda)	2 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (sladká voda)	2,524 mg/kg suché hmotnosti
PNEC sediment (mořská voda)	0,252 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (zemina)	
PNEC zemina	0,206 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (orálně)	
PNEC orálně (sekundární otrava)	22 mg/kg jídla
PNEC (STP)	
PNEC čistírna odpadních vod	200 mg/l

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.2.2. Osobních ochranných prostředků

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje

Ochrana očí:

Zabraňte styku s očima. Používejte ochranné brýle vždy, když se používají nástroje a vzniká prach.

8.2.2.2. Ochrana kůže

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

8.2.2.3. Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest:

Není nutné pro běžné podmínky používání. Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest, je-li pravděpodobné nebo lze předpokládat, že na pracovišti budou dosaženy nebo překročeny expoziční limity. Při expozici do 10-ti násobku PEL je potřeba použít alespoň masku/respirátor proti prachu typu P2. Pro vyšší expozice použijte masku/respirátor typu P3.

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Omezování expozice životního prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	: Pevná látka
Barva	: Šedý.
Zápach	: Bez zápachu.
Prahová zápachu	: Není k dispozici
Bod tání / rozmezí bodu tání	: $\approx 95\text{ }^{\circ}\text{C}$
Bod tuhnutí	: Není k dispozici
Bod varu	: Není k dispozici
Hořlavost	: Není k dispozici
Výbušnost	: Nevýbušný. Vytvoří-li se prach: Riziko výbuchu prachu.
Omezené množství	: Nepoužije se
Dolní mez výbušnosti	: Nepoužije se
Horní mez výbušnosti	: Nepoužije se
Bod vzplanutí	: Nepoužije se
Teplota samovznícení	: Nepoužije se
Teplota rozkladu	: Není k dispozici
pH	: Není k dispozici
pH roztok	: Není k dispozici
Viskozita, kinematická	: Nepoužije se
Rozpustnost	: Materiál je téměř nerozpustný ve vodě.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Není k dispozici
Tlak páry	: Není k dispozici
Tlak páry při 50°C	: Není k dispozici
Hustota	: $\approx 1,2\text{ g/cm}^3$
Relativní hustota	: Není k dispozici
Relativní hustota par při 20°C	: Nepoužije se
Velikost částic	: Není k dispozici

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

Procento sušiny : Není k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilní za běžných podmínek.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek. Materiál se pění při teplotě přibližně 190° C.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zvýšené teploty. Zabraňte tvorbě prachu.

10.5. Neslučitelné materiály

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita (orální)	: Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka)	: Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí)	: Neklasifikováno
Doplňkové informace	: Prach z tohoto výrobku může dráždit dýchací cesty

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

LD50, orálně, potkan	3161 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků	> 1000 mg/kg tělesné hmotnosti
LC50 Inhalačně - Potkan (Prach/mlha)	> 5190 mg/l/4h
ATE CLP (orální)	3161 mg/kg tělesné hmotnosti

Žravost/dráždivost pro kůži	: Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění pokožky
Vážné poškození očí/podráždění očí	: Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění očí
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže	: Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách	: Neklasifikováno
Karcinogenita	: Neklasifikováno.

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

Skupina podle IARC	2B - Může být karcinogenní pro člověka
--------------------	--

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

NOAEL (chronická, orálně, zvířata/samci, 2 roky)	≈ 140 mg/kg tělesné hmotnosti
Doplňkové informace	Ve studiích na zvířatech byly karcinomy pozorovány při vysokých dávkách v močovém měchýři samců potkanů způsobených tvorbou kamenů močového měchýře a jejich neustálým podrážděním.

Toxicita pro reprodukci	: Neklasifikováno.
-------------------------	--------------------

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

Doplňkové informace	Látka může způsobit poškození varlat po opakovaném požití vysokých dávek, jak vyplývá ze studií na zvířatech. Nelze vyloučit možnost poškození plodnosti.
---------------------	---

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	: Neklasifikováno
--	-------------------

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	: Neklasifikováno
--	-------------------

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
--	---

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

Doplňkové informace	Jak vyplývá ze studií na zvířatech, látka může způsobit poškození ledvin po opakovaném požití vysokých dávek.
---------------------	---

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie – všeobecné	: Nejsou k dispozici žádná data o toxicitě pro životní prostředí.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní)	: Neklasifikováno
Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou)	: Neklasifikováno

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

LC50 - Ryby [1]	> 3000 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Korýši [1]	200 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Řasy [1]	325 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronická)	> 11 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronická)	≥ 11 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronická, ryby	≥ 5,1 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '36 d'

12.2. Perzistence a rozložitelnost

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

Perzistence a rozložitelnost	Nelze snadno biologicky odbourat.
------------------------------	-----------------------------------

12.3. Bioakumulační potenciál

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)

BCF - Ryby [1]	3,8 mg/kg
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-1,22
Bioakumulační potenciál	Neočekává se hromadění v organismu.

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Složka

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (108-78-1)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
---	---

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 17 02 04* - sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN číslo (ADR) : Není regulován.
Číslo OSN (IMDG) : Není regulován.
UN číslo (IATA) : Není regulován.
Číslo OSN (ADN) : Není regulován.
Číslo OSN (RID) : Není regulován.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Oficiální název pro přepravu (ADR) : Není regulován.
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : Není regulován.
Oficiální název pro přepravu (IATA) : Není regulován.
Oficiální název pro přepravu (ADN) : Není regulován.
Oficiální název pro přepravu (RID) : Není regulován.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Není regulován.

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Není regulován.

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : Není regulován.

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) : Není regulován.

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : Není regulován.

14.4. Obalová skupina

Obalová skupina (ADR) : Není regulován.
Obalová skupina (IMDG) : Není regulován.
Obalová skupina (IATA) : Není regulován.
Balicí skupina (ADN) : Není regulován.
Obalová skupina (RID) : Není regulován.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní přeprava

Není regulován.

Doprava po moři

Není regulován.

Letecká přeprava

Není regulován.

Vnitrozemská lodní doprava

Není regulován.

Železniční přeprava

Není regulován.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Příloha XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

Nepoužito.

Příloha XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

Nepoužito.

Seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH (SVHC)

Obsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH v koncentraci vyšší nebo rovné 0,1 %: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin (EC 203-615-4, CAS 108-78-1)

Nařízení PIC (EU 649/2012, předchozí souhlas po předchozím informování)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek)

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (EU 2019/1021, perzistentní organické znečišťující látky)

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Nařízení o poškozování ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu (nařízení EU 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu)

Nařízení o prekurzorech výbušnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu prekurzorů výbušnin (nařízení EU 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání)

Nařízení o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje žádnou z látek uvedených na seznamu prekurzorů drog (nařízení ES 273/2004 o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek)

15.1.2. Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL 16: Další informace

Označení změn:

3.2. Směsi. příloha.

Úplné znění vět H a EUH:	
Carc. 2	Karcinogenita, kategorie 2
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H361f	Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Repr. 2	Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2

Bezpečnostní list platný pro regiony

: CZ

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Příloha k bezpečnostnímu listu

Hlavní látka	Identifikovaná použití	Č. Es	Stručný název	Stránka
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Formulace a (nové) balení látek a směsí	1	Formulace a (pře)balení látek a směsí; Lepidla, tmely (PC1).; Nátěry a barvy, ředidla, odstraňovače nátěrů (PC9a); Laboratorní chemikálie (PC21).	12
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Použití jako přísada do intumescentních nátěrů	2	Použití jako přísada do intumescentních nátěrů; Nátěry a barvy, ředidla, odstraňovače nátěrů (PC9a); Polymerní přípravky a sloučeniny (PC32); Výroba plastových výrobků včetně kompaundace a přeměny (SU12).; Všeobecná výroba, např. stroje, zařízení, vozidla, ostatní dopravní zařízení (SU17).; Stavebnictví a stavební práce (SU19).	34
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Použití jako přísada do intumescentních nátěrů	3	Použití jako přísada do intumescentních nátěrů; Nátěry a barvy, ředidla, odstraňovače nátěrů (PC9a); Polymerní přípravky a sloučeniny (PC32); Výroba plastových výrobků včetně kompaundace a přeměny (SU12).; Stavebnictví a stavební práce (SU19).	55
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Žárovzdorné nátěry - Pracovníci (průmysloví)	4	Pletené zboží, textil a oděvy: velkoplošné výrobky (AC5a); kovové výrobky: Velkoplošné výrobky (AC7a); Plastové výrobky (AC13)	66
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Intumescentní nátěry - profesionální uživatelé	5	Pletené zboží, textil a oděvy: velkoplošné výrobky (AC5a); kovové výrobky: Velkoplošné výrobky (AC7a); Plastové výrobky (AC13)	70
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin	Intumescentní nátěry - Spotřebitelé	6	Plastové předměty	73

1. ES1 - Průmyslové; Formulace a (nové) balení látek a směsí

1.1. Název oddílu

Formulace a (nové) balení látek a směsí

ES Ref. č: ES1
Typ SE: Pracovník
Verze: 2.0
Datum revize: 30.08.2023

Prostředí	Deskriptory použití
CS1	Formulace a (nové) balení látek a směsí ERC2

Pracovník	Deskriptory použití
CS2	Výroba nebo rafinace chemikálií v uzavřeném nepřetržitém procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s rovnocenným omezením PROC2
CS3	Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) PROC3
CS4	Použití v dávkových a jiných procesech (syntéza), kde existuje možnost expozice PROC4

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Pracovník		Deskriptory použití
CS5	Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt)	PROC5
CS6	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt.	PROC8a
CS7	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt.	PROC8b
CS8	Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení)	PROC9
CS9	Výroba přípravků nebo produktů tabletováním, lisováním, vytlačováním, loupáním	PROC14
CS10	Použití jako laboratorního reagentu	PROC15
CS11	Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky	PROC19
CS12	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů	PROC28
CS13	Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt)	PROC5
CS14	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt.	PROC8b
CS15	Použití jako laboratorního reagentu	PROC15
CS16	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů	PROC28
CS17	Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky	PROC19
CS18	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt.	PROC8a

1.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

1.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Formulace a (nové) balení látek a směsí (ERC2)

ERC2	Složení do směsi
------	------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
------------------------	-------------

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)	
Maximální denní tonáž v místě	20005,1 kg/den

Podmínky a opatření týkající se externího zpracování pro odstraňování odpadů	
Městská čistírna odpadních vod	0,169 % účinnost vody
Předpokládaný průtok z městské čistírny odpadních vod (m ³ /den)	≥ 2000 m ³ /d
Řízená aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu	Ano

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí		
Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Faktor ředění slanou vodou	100	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d

1.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Výroba nebo rafinace chemikálií v uzavřeném nepřetržitém procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s rovnocenným omezením (PROC2)

PROC2	Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s rovnocennými ochrannými podmínkami.
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
------------------------	---------------------

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
--	--

Použití v interiéru	
---------------------	--

Předpokládá procesní teplotu do	40 °C
---------------------------------	-------

1.2.3. Kontrola expozice pracovníků: Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) (PROC3)

PROC3	Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených vsádkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennou ochrannou podmínkou.
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
------------------------	-------------

Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
------------------------------	---------

Prašnost	Pevný, střední prašnost
----------	-------------------------

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
--	--

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
--	--

místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
------------------------	--

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
---	---

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
--	--

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
--	--

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
------------------------	---------------------

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální kožní kontakt je omezen na dlaně / jednu ruku / dlaně rukou.	
---	--

Použití v interiéru	
---------------------	--

Předpokládá procesní teplotu do	40 °C
---------------------------------	-------

1.2.4. Kontrola expozice pracovníků: Použití v dávkových a iných procesoch (syntéza), kde existuje možnost' expozície (PROC4)

PROC4	Chemická výroba, kde vzniká možnost expozice
-------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.5. Kontrola expozice pracovníků: Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

PROC5	Míchání nebo směšování v dávkových procesech
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.6. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

PROC8a	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vyprazdňování) v nevyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

40 °C

1.2.7. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

PROC8b

Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vybíjení) ve vyhrazených zařízeních

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku

Pevná hmota

Koncentrace látky ve výrobku

≤ 100 %

Prašnost

Pevný, střední prašnost

Použití množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení

≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.

místní výfukový systém

Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:

80 %

Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Ochrana dýchacích cest

Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

40 °C

1.2.8. Kontrola expozice pracovníků: Převedení látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

PROC9

Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku

Pevná hmota

Koncentrace látky ve výrobku

≤ 100 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.9. Kontrola expozice pracovníků: Výroba přípravků nebo produktů tabletováním, lisováním, vytlačováním, loupáním (PROC14)

PROC14	Tabletování, lisování, vytlačování, peletizace, granulace
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.10. Kontrola expozice pracovníků: Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

PROC15	Použití jako laboratorního reagentu
--------	-------------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální kožní kontakt je omezen na dlaně / jednu ruku / dlaně rukou.	
Použití v interiéru	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá procesní teplotu do 40 °C

1.2.11. Kontrola expozice pracovníků: Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky (PROC19)

PROC19 Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukama

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Neprovádějte operace déle než 4 hodiny, Pokrývá frekvenci do: ≤ 4 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření

místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) v kombinaci se "základním" školením zaměstnanců. Efektivita minimálně:	95 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.12. Kontrola expozice pracovníků: Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

PROC28 Ruční údržba (čištění a opravy) strojů

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení ≤ 8 h denně

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Použijte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

1.2.13. Kontrola expozice pracovníků: Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

PROC5	Míchání nebo směšování v dávkových procesech
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Ochrana dýchacích cest

Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

≤ 115 °C

1.2.14. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

PROC8b

Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vybíjení) ve vyhrazených zařízeních

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku

Kapalina

Koncentrace látky ve výrobku

≤ 30 %

Tlak par

< 0,01 Pa

Použití množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení

≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.

místní výfukový systém

Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:

80 %

Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Ochrana dýchacích cest

Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

≤ 115 °C

1.2.15. Kontrola expozice pracovníků: Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

PROC15

Použití jako laboratorního reagentu

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální kožní kontakt je omezen na dlaně / jednu ruku / dlaně rukou.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

1.2.16. Kontrola expozice pracovníků: Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

PROC28	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

1.2.17. Kontrola expozice pracovníků: Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky (PROC19)

PROC19	Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukama
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte obecné mechanické větrání ventilátorem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
Regulárna obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń.	

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) v kombinaci se "základním" školením zaměstnanců. Efektivita minimálně:	95 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m³.

100 - 1000 m³

Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)

vzdálenost mezi jednotlivými produkty

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

≤ 115 °C

1.2.18. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

PROC8a

Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vyprazdňování) v nevyhrazených zařízeních

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku

Kapalina

Koncentrace látky ve výrobku

≤ 30 %

Tlak par

< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení

≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.

místní výfukový systém

Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:

80 %

Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Ochrana dýchacích cest

Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

≤ 115 °C

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

1.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Formule a (nové) balení látek a směsí (ERC2)

Informace o přispívajícím scénáři expozice		
Emisní faktor pro ovzduší	2,5 %	
Emisní faktor vody	2 %	
Emisní faktor půdy	0,01 %	

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,255 mg/l	0,51 mg/l	0,5	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,026 mg/l	0,051 mg/l	0,5	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	0,04	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	1,26 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,5	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,126 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,5	EUSES 2.2.0
Čistírna odpadních vod	2,496 mg/l	200 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0,029 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	0,14	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	5 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	1 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.2. Expozice pracovníků Výroba nebo rafinace chemikálií v uzavřeném nepřetržitém procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s rovnocenným omezením (PROC2)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	1,37 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,116	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,5 mg/m ³	0,06	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,176	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	2 mg/m ³	0,024	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,024	

1.3.3. Expozice pracovníků Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) (PROC3)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0,69 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,058	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,178	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

1.3.4. Expozice pracovníků Použití v dávkových a jiných procesech (syntéza), kde existuje možnost expozice (PROC4)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	1,372 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,116	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,718	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.5. Expozice pracovníků Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

1.3.6. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

1.3.7. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,352	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.8. Expozice pracovníků Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	1,372 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,116	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,718	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

1.3.9. Expozice pracovníků Výroba přípravků nebo produktů tabletováním, lisováním, vytlačováním, loupáním (PROC14)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	3,43 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,291	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,411	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

1.3.10. Expozice pracovníků Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0,34 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,029	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,5 mg/m ³	0,06	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,089	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	2 mg/m ³	0,024	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,024	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.11. Expozice pracovníků Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky (PROC19)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	7,072 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,599	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	3 mg/m ³	0,361	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,96	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

1.3.12. Expozice pracovníků Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Stima dell'esposizione: PROC 8a, TRA Workers v3.1			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,602	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

1.3.13. Expozice pracovníků Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,743 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.14. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

1.3.15. Expozice pracovníků Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	0,34 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,029	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,092	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

1.3.16. Expozice pracovníků Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Stima dell'esposizione: PROC 8a, TRA Workers v3.1			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,063	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

1.3.17. Expozice pracovníků Ruční míchání pouze s blízkým kontaktem a osobními ochrannými prostředky (PROC19)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	7,072 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,599	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1,74 mg/m ³	0,21	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,809	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	1,74 mg/m ³	0,021	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,021	

1.3.18. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

1.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

1.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

1.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

2. ES2 - Průmyslové; Použití jako přísada do intumescentních nátěrů

2.1. Název oddílu

Použití jako přísada do intumescentních nátěrů

ES Ref. č: ES2
Typ SE: Pracovník
Verze: 2.0
Datum revize: 30.08.2023

Prostředí	Deskriptory použití
CS1	Průmyslové použití vedoucí k začlenění do předmětu nebo na jeho povrch ERC5

Pracovník	Deskriptory použití
CS2	Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) PROC3
CS3	Použití v dávkových a iných procesoch (syntéza), kde existuje možnosť expozície PROC4
CS4	Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) PROC5
CS5	Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – s LEV (PROC7) PROC7
CS6	Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – bez LEV (PROC7) PROC7
CS7	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. PROC8a
CS8	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. PROC8b
CS9	Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) PROC9
CS10	Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrocích PROC10
CS11	Úprava předmětů máčením a poléváním PROC13
CS12	Použití jako laboratorního reagentu PROC15
CS13	Manipulace s kapalinami pomocí nízkého tlaku, nízké rychlosti nebo na středně velkých plochách PROC19
CS14	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů PROC28

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Pracovník		Deskriptory použití
CS15	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt.	PROC8b
CS16	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů	PROC28
CS17	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt.	PROC8a

2.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

2.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Průmyslové použití vedoucí k začlenění do předmětu nebo na jeho povrch (ERC5)

ERC5	Použití v průmyslovém areálu, které vede k zařazení do/do článku
------	--

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)

Maximální denní tonáž v místě	164554,4 kg/den
-------------------------------	-----------------

Podmínky a opatření týkající se externího zpracování pro odstraňování odpadů

Městská čistírna odpadních vod	0,169 % účinnost vody
Předpokládaný průtok z městské čistírny odpadních vod (m ³ /den)	≥ 2000 m ³ /d
Řízená aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu	Ano

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí

Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Faktor ředění slanou vodou	100	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d

2.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) (PROC3)

PROC3	Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených vsádkových procesech s příležitou kontrolou expozice nebo v procesech s rovnocennou ochrannou podmínkou.
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
--	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální kožní kontakt je omezen na dlaně / jednu ruku / dlaně rukou.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.3. Kontrola expozice pracovníků: Použití v dávkových a iných procesoch (syntéza), kde existuje možnosť expozície (PROC4)

PROC4	Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície
-------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použití množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
------------------------	---------------------

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
--	--

Použití v interiéru	
---------------------	--

Předpokládá procesní teplotu do	40 °C
---------------------------------	-------

2.2.4. Kontrola expozice pracovníků: Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

PROC5	Míchání nebo směšování v dávkových procesech
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
------------------------	-------------

Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
------------------------------	---------

Prašnost	Pevný, střední prašnost
----------	-------------------------

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
--	--

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
--	--

místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
------------------------	--

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
--	--

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
---	---

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
--	--

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
------------------------	---------------------

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
--	--

Použití v interiéru	
---------------------	--

Předpokládá procesní teplotu do	40 °C
---------------------------------	-------

2.2.5. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – s LEV (PROC7) (PROC7)

PROC7	Nástříkové techniky v průmyslových zařízeních.
-------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Mechanická ventilace	
Místní větrání. Efektivita minimálně:	95 % Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
Zajistit pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu zařízení a strojů.	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
Zajistěte obecné mechanické větrání ventilátorem.	

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce a předloktí.	
Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m ³ .	100 - 1000 m ³
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C
Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)	vzdálenost mezi jednotlivými produkty

2.2.6. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – bez LEV (PROC7) (PROC7)

PROC7	Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.

Mechanická ventilace

Zajistit pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu zařízení a strojů.

Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).

místní výfukový systém

Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.

Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:

80 %
Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.

Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Inhalace - minimální účinnost

90 %
Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce a předloktí.

Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m³.

100 - 1000 m³

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

40 °C

Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)

vzdálenost mezi jednotlivými produkty

2.2.7. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

PROC8a

Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vyprazdňování) v nevyhrazených zařízeních

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku

Pevná hmota

Koncentrace látky ve výrobku

≤ 100 %

Prašnost

Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.8. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

PROC8b	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vybíjení) ve vyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použití množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
------------------------	---------------------

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.9. Kontrola expozice pracovníků: Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

PROC9	Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení	≤ 8 h denně
----------------	-------------

Technické a organizační podmínky a opatření

Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.10. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrobcích (PROC10)

PROC10	Aplikace válečkem nebo štětcem.
--------	---------------------------------

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Mechanická ventilace	
Zajistit pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu zařízení a strojů.	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Použijte ochranu očí podle normy EN 166.	
Použijte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m ³ .	100 - 1000 m ³
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C
Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)	vzdálenost mezi jednotlivými produkty

2.2.11. Kontrola expozice pracovníků: Úprava předmětů máčením a poléváním (PROC13)

PROC13	Úprava předmětů máčením a poléváním
--------	-------------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

2.2.12. Kontrola expozice pracovníků: Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

PROC15	Použití jako laboratorního reagentu
--------	-------------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374.	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální kožní kontakt je omezen na dlaně / jednu ruku / dlaně rukou.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.13. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami pomocí nízkého tlaku, nízké rychlosti nebo na středně velkých plochách (PROC19)

PROC19	Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukama
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Mechanická ventilace	
Zajistit pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu zařízení a strojů.	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) v kombinaci se specifickým tréninkem činnosti. Efektivita minimálně:	95 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m ³ .	100 - 1000 m ³
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C
Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)	vzdálenost mezi jednotlivými produkty

2.2.14. Kontrola expozice pracovníků: Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

PROC28	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů
--------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

2.2.15. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

PROC8b	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vybižení) ve vyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

2.2.16. Kontrola expozice pracovníků: Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

PROC28	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

2.2.17. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

PROC8a	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vyprazdňování) v nevyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

2.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

2.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Průmyslové použití vedoucí k začlenění do předmětu nebo na jeho povrch (ERC5)

Informace o přispívajícím scénáři expozice		
Emisní faktor pro ovzduší	50 %	
Emisní faktor vody	50 %	
Emisní faktor půdy	0 %	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,155 mg/l	0,51 mg/l	0,3	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,0155 mg/l	0,051 mg/l	0,3	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	0,02	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	0,766 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,3	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,077 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,3	EUSES 2.2.0
Čistírna odpadních vod	1,497 mg/l	200 mg/l	< 0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0,017 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	0,08	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	3 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	0,5 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

2.3.2. Expozice pracovníků Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace) (PROC3)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0,69 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,058	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,178	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

2.3.3. Expozice pracovníků Použití v dávkových a iných procesoch (syntéza), kde existuje možnosť expozície (PROC4)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	1,372 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,116	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,718	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

2.3.4. Expozice pracovníků Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

2.3.5. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – s LEV (PROC7) (PROC7)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	8,572 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,726	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,4 mg/m ³	0,048	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,774	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,4 mg/m ³	< 0,01	Stoffenmanager v8

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	
--	--	--------	--

2.3.6. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem vedoucí k podstatnému vytváření mlhy nebo spreje/zákalu – bez LEV (PROC7) (PROC7)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	8,572 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,726	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,795 mg/m ³	0,096	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,822	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,795 mg/m ³	< 0,01	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

2.3.7. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

2.3.8. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,352	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

2.3.9. Expozice pracovníků Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	1,372 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,116	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,718	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

2.3.10. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrocích (PROC10)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	5,486 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,465	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	3,59 mg/m ³	0,433	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,898	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	3,59 mg/m ³	0,044	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,044	

2.3.11. Expozice pracovníků Úprava předmětů máčením a poléváním (PROC13)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,743 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v3.1

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	
--	--	--------	--

2.3.12. Expozice pracovníků Použití jako laboratorního reagentu (PROC15)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0,34 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,029	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,5 mg/m ³	0,06	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,089	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	2 mg/m ³	0,024	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,024	

2.3.13. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami pomocí nízkého tlaku, nízké rychlosti nebo na středně velkých plochách (PROC19)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	7,072 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,599	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1,74 mg/m ³	0,21	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,809	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	1,74 mg/m ³	0,021	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,021	

2.3.14. Expozice pracovníků Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Stima dell'esposizione: PROC 8a, TRA Workers v3.1

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,834	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v3.1

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	
--	--	-------	--

2.3.15. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,743 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

2.3.16. Expozice pracovníků Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Stima dell'esposizione: PROC 8a, TRA Workers v3.1

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

2.3.17. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

2.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

2.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

2.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3. ES3 - Profesionální; Použití jako přísada do intumescentních nátěrů

3.1. Název oddílu

Použití jako přísada do intumescentních nátěrů

ES Ref. č: ES3
Typ SE: Pracovník
Verze: 2.0
Datum revize: 31.08.2023

Prostředí		Deskriptory použití
CS1	Použití jako přísada do intumescentních nátěrů	ERC8c, ERC8f

Pracovník		Deskriptory použití
CS2	Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt)	PROC5
CS3	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt.	PROC8a
CS4	Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt.	PROC8b
CS5	Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení)	PROC9
CS6	Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrocích	PROC10
CS7	Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem má za následek značnou tvorbu mlhy nebo rozstříku/zákalu	PROC11
CS8	Úprava předmětů máčením a poléváním	PROC13
CS9	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů	PROC28

3.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

3.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Použití jako přísada do intumescentních nátěrů (ERC8c, ERC8f)

ERC8c	Široce rozšířené použití vedoucí k zařazení do/do článku (vnitřní)
ERC8f	Široce rozšířené použití vedoucí k zařazení do/do článku (venkovní)

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)

Maximální denní tonáž v místě	515,2 kg/den
-------------------------------	--------------

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Podmínky a opatření týkající se externího zpracování pro odstraňování odpadů	
Městská čistírna odpadních vod	0,169 % účinnost vody
Předpokládaný průtok z městské čistírny odpadních vod (m ³ /den)	≥ 2000 m ³ /d
Řízená aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu	Ano

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí		
Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d
Faktor ředění slanou vodou	100	

3.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

PROC5	Míchání nebo směšování v dávkových procesech
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.2.3. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

PROC8a	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vyprazdňování) v nevyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,115 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	< 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

3.2.4. Kontrola expozice pracovníků: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

PROC8b	Přeprava látky nebo směsi (nabíjení a vybijení) ve vyhrazených zařízeních
--------	---

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

3.2.5. Kontrola expozice pracovníků: Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

PROC9	Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)
-------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	< 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

3.2.6. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrocích (PROC10)

PROC10	Aplikace válečkem nebo štětcem.
--------	---------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Zajistěte obecné mechanické větrání ventilátorem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
Regularna obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń.	

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Použijte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m ³ .	100 - 1000 m ³
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C
Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)	vzdálenost mezi jednotlivými produkty

3.2.7. Kontrola expozice pracovníků: Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem má za následek značnou tvorbu mlhy nebo rozstřiku/zákalu (PROC11)

PROC11	Neprůmyslové nástřikové techniky.
--------	-----------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Mechanická ventilace	
Po této činnosti následuje období odpařování, sušení nebo vytvrzování.	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Inhalace - minimální účinnost	95 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) v kombinaci se specifickým tréninkem činnosti. Efektivita minimálně:	90 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce a předloktí.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C
Použití v místnosti o objemu minimálně 100 m ³ .	100 - 1000 m ³
Bezpečnostní vzdálenost: Dýchací zóna obsluhy (<1 metr)	vzdálenost mezi jednotlivými produkty

3.2.8. Kontrola expozice pracovníků: Úprava předmětů máčením a poléváním (PROC13)

PROC13	Úprava předmětů máčením a poléváním
--------	-------------------------------------

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Technické a organizační podmínky a opatření	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Předpokládá se, že potenciální dermální kontakt je omezen na ruce.	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

3.2.9. Kontrola expozice pracovníků: Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

PROC28	Ruční údržba (čištění a opravy) strojů
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Kapalina
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %
Tlak par	< 0,01 Pa

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374. Efektivita minimálně:	80 % Další specifikace naleznete v části 8 bezpečnostního listu.
Pokud se očekává, že se kontaminace kůže rozšíří na další části těla, měly by být tyto části těla rovněž chráněny nepropustným oděvem stejným způsobem, jaký je popsán pro ruce.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	≤ 115 °C

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

3.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Použití jako přísada do intumescentních nátěrů (ERC8c, ERC8f)

Informace o přispívajícím scénáři expozice		
Riziko pro životní prostředí je dáno nepřímým (orálním) příjmem člověkem.		
Emisní faktor pro ovzduší	15 %	
Emisní faktor vody	1 %	
Emisní faktor půdy	0 %	

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,005 mg/l	0,51 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,0005 mg/l	0,051 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	< 0,01	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	0,025 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,0024 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Čistírna odpadních vod	< 0 mg/l	200 mg/l	< 0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	< 0,01	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.3.2. Expozice pracovníků Míchání nebo míšení v dávkových procesech pro formulaci přípravků a předmětů (vícenásobný a/nebo významný kontakt) (PROC5)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

3.3.3. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních, která nejsou specificky určena pouze pro jeden produkt. (PROC8a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

3.3.4. Expozice pracovníků Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v zařízeních speciálně určených pouze pro jeden produkt. (PROC8b)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermální - Dlouhodobé - systémové účinky	2,742 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.3.5. Expozice pracovníků Převod látky nebo přípravku do malých nádob (speciální plnicí zařízení, včetně vážení) (PROC9)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	6,86 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,581	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,644	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

3.3.6. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami na velkých plochách nebo velkých obrobcích (PROC10)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	5,486 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,465	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	3,61 mg/m ³	0,435	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,9	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	3,61 mg/m ³	0,044	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,044	

3.3.7. Expozice pracovníků Manipulace s kapalinami pod vysokým tlakem má za následek značnou tvorbu mlhy nebo rozstříku/zákalu (PROC11)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	10,71 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,908	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,398 mg/m ³	0,048	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,956	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,398 mg/m ³	< 0,01	Stoffenmanager v8
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.3.8. Expozice pracovníků Úprava předmětů máčením a poléváním (PROC13)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,743 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

3.3.9. Expozice pracovníků Ruční údržba (čištění a opravy) strojů (PROC28)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Stima dell'esposizione: PROC 8a, TRA Workers v3.1			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,743 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,232	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0,525 mg/m ³	0,063	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,295	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	0,525 mg/m ³	< 0,01	Pracovník ECETOC TRA v3.1
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		< 0,01	

3.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

3.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

3.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

4. ES4 - Životnost; Žáruvzdorné nátěry - Pracovníci (průmysloví)

4.1. Název oddílu

Žáruvzdorné nátěry - Pracovníci (průmysloví)

ES Ref. č: ES4
Typ SE: Pracovník
Verze: 2.0
Datum revize: 31.08.2023

Prostředí	Deskriptory použití
CS1	Zpracování předmětů v průmyslových areálech s nízkým uvolňováním ERC12a

Pracovník	Deskriptory použití
CS2	Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech PROC21
CS3	Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické) energie PROC24

4.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

4.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Zpracování předmětů v průmyslových areálech s nízkým uvolňováním (ERC12a)

ERC12a	Zpracování výrobků v průmyslových závodech s nízkým uvolňováním
--------	---

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)

Maximální denní tonáž v místě	4701,4 t/d
-------------------------------	------------

Podmínky a opatření týkající se externího zpracování pro odstraňování odpadů

Městská čistírna odpadních vod	0,169 % účinnost vody
Předpokládaný průtok z městské čistírny odpadních vod (m ³ /den)	≥ 2000 m ³ /d
Řízená aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu	Ano

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí

Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Faktor ředění slanou vodou	100	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d

4.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech (PROC21)

PROC21	Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiálech nebo předmětech
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
ochranné rukavice	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky	
Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

4.2.3. Kontrola expozice pracovníků: Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické) energie (PROC24)

PROC24	Vysoce energetické (mechanické) zpracování látek vázaných v/na materiálech a/nebo předmětech
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)	
Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice	
Doba vystavení	≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření	
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	
místní výfukový systém	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví	
Používejte ochranu očí podle normy EN 166.	
Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
ochranné rukavice	Žádná. Účinnost 0 %

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Použití v interiéru

Předpokládá procesní teplotu do

40 °C

4.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

4.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Zpracování předmětů v průmyslových areálech s nízkým uvolňováním (ERC12a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Emisní faktor pro ovzduší	2,5 %	
Emisní faktor vody	2,5 %	
Emisní faktor půdy	0 %	

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,005 mg/l	0,51 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,0005 mg/l	0,051 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	< 0,01	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	0,025 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,0024 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Čistírna odpadních vod	0 mg/l	200 mg/l	< 0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	< 0,01	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

4.3.2. Expozice pracovníků Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech (PROC21)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,83 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,24	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	3 mg/m ³	0,361	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,601	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	12 mg/m ³	0,146	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,146	

4.3.3. Expozice pracovníků Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické) energie (PROC24)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,83 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,24	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	1 mg/m ³	0,12	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,36	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	4 mg/m ³	0,049	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,049	

4.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

4.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

4.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

5. ES5 - Životnost; Intumescentní nátěry - profesionální uživatelé

5.1. Název oddílu

Intumescentní nátěry - profesionální uživatelé

ES Ref. č: ES5
Typ SE: Pracovník
Verze: 2.0
Datum revize: 31.08.2023

Prostředí	Deskriptory použití
CS1	Zpracování článků profesionálními uživateli s nízkým uvolňováním ERC10a, ERC11a

Pracovník	Deskriptory použití
CS2	Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech PROC21

5.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

5.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Zpracování článků profesionálními uživateli s nízkým uvolňováním (ERC10a, ERC11a)

ERC10a	Rozšířené používání předmětů s nízkým uvolňováním (venkovní)
ERC11a	Rozšířené používání předmětů s nízkým uvolňováním (v interiéru)

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)

Maximální denní tonáž v místě	515,2 kg/den
-------------------------------	--------------

Podmínky a opatření týkající se externího zpracování pro odstraňování odpadů

Městská čistírna odpadních vod	0,169 % účinnost vody
Předpokládaný průtok z městské čistírny odpadních vod (m ³ /den)	≥ 2000 m ³ /d
Řízená aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu	Ano

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí

Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Faktor ředění slanou vodou	100	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d

5.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech (PROC21)

PROC21	Nízkoenergetická manipulace a manipulace s látkami vázanými v/na materiálech nebo předmětech
--------	--

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevná hmota
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 100 %
Prašnost	Pevný, střední prašnost

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Použité množství (nebo obsažené v předmětech), frekvence a trvání použití/expozice

Doba vystavení ≤ 8 h denně

Technické a organizační podmínky a opatření

Místní větrání	Žádná. Účinnost inhalace 0 %, dermální 0 %
Zajistěte základní standard celkového větrání (1 až 3 výměny vzduchu za hodinu).	
Předpokládá, že činnosti jsou prováděny s vhodným vybavením a řádně udržovány vyškoleným personálem pracujícím pod dohledem.	

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví

Ochrana dýchacích cest	Žádná. Účinnost 0 %
ochranné rukavice	Žádná. Účinnost 0 %

Další podmínky, které mají vliv na expozici pro pracovníky

Použití v interiéru	
Předpokládá procesní teplotu do	40 °C

5.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

5.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Zpracování článků profesionálními uživateli s nízkým uvolňováním (ERC10a, ERC11a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Emisní faktor pro ovzduší	0,05 %	
Emisní faktor vody	3,2 %	
Emisní faktor půdy	0 %	

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,005 mg/l	0,51 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,0005 mg/l	0,051 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	< 0,01	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	0,025 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,0024 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Čistírna odpadních vod	0 mg/l	200 mg/l	< 0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	< 0,01	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

5.3.2. Expozice pracovníků Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech (PROC21)

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	2,83 mg/kg tělesné hmotnosti/den	0,24	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	5 mg/m ³	0,602	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		0,842	
Inhalace - Akutní - systémové účinky	20 mg/m ³	0,243	Pracovník ECETOC TRA v2.0
Součet RCR - Akutní - systémové účinky		0,243	

5.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

5.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

5.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

6. ES6 - Životnost; Intumescentní nátěry - Spotřebitelé

6.1. Název oddílu

Intumescentní nátěry - Spotřebitelé

ES Ref. č: ES6
Typ SE: Spotřebič
Verze: 2.0
Datum revize: 31.08.2023

Prostředí		Deskriptory použití
CS1	Spotřebitelské použití výrobků s nízkým uvolňováním	ERC10a, ERC11a

Spotřebitel		Deskriptory použití
CS2	Plastové předměty	

6.2. Podmínky používání, které mají vliv na expozici

6.2.1. Kontrola expozice životního prostředí: Spotřebitelské použití výrobků s nízkým uvolňováním (ERC10a, ERC11a)

ERC10a	Rozšířené používání předmětů s nízkým uvolňováním (venkovní)
ERC11a	Rozšířené používání předmětů s nízkým uvolňováním (v interiéru)

Použité množství, frekvence a doba používání (nebo z životnosti)

Maximální denní tonáž v místě	515,2 kg/den
-------------------------------	--------------

Další podmínky ovlivňující expozici prostředí

Faktor ředění pro místní sladkou vodu	10	
Faktor ředění slanou vodou	100	
Průtok povrchové vody (m ³ /den)	≥ 18000	m ³ /d

6.2.2. Kontrola expozice spotřebitelů: Plastové předměty

Vlastnosti výrobku (zboží)

Fyzická podoba výrobku	Pevný
Koncentrace látky ve výrobku	≤ 30 %

Další podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů

Použití v interiéru	
---------------------	--

6.3. Odhad expozice a odkaz na její zdroj

6.3.1. Uvolňování do životního prostředí a expozice Spotřebitelské použití výrobků s nízkým uvolňováním (ERC10a, ERC11a)

Informace o přispívajícím scénáři expozice

Emisní faktor pro ovzduší	0,05 %	
Emisní faktor vody	3,2 %	
Emisní faktor půdy	0 %	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Cíl ochrany	Odhad expozice	PNEC	RCR	Metoda hodnocení
Sladká voda	0,005 mg/l	0,51 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Mořská voda	0,0005 mg/l	0,051 mg/l	0,01	EUSES 2.2.0
Sekundární otrava		22 mg/kg jídla	< 0,01	EUSES 2.2.0
Sladkovodní sediment	0,025 mg/kg suché hmotnosti	2,524 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Sediment v mořské vodě	0,0024 mg/kg suché hmotnosti	0,252 mg/kg suché hmotnosti	0,01	EUSES 2.2.0
Čistírna odpadních vod	0 mg/l	200 mg/l	< 0,01	EUSES 2.2.0
Půda	0 mg/kg suché hmotnosti	0,206 mg/kg suché hmotnosti	< 0,01	EUSES 2.2.0

Odhad vydání	Cesta úniku	Rychlost úniku	Metoda odhadu úniku
Odhad vydání	Voda	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Vzduch	0 kg/den	Odhad vydání
Odhad vydání	Půda	0 kg/den	Odhad vydání

6.3.2. Expozice spotřebitelů Plastové předměty

Informace o přispívajícím scénáři expozice			
Inhalační expozice se nepovažuje za relevantní, Orální expozice se nepovažuje za relevantní, Expozice kůže: zanedbatelná			
Expoziční cesta vstupu a typ účinků	Odhad expozice	RCR	Metoda
Orálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0 mg/kg tělesné hmotnosti/den	< 0,01	
Dermálně - Dlouhodobé - systémové účinky	0 mg/kg tělesné hmotnosti/den	< 0,01	
Inhalace - Dlouhodobé - systémové účinky	0 mg/m ³	< 0,01	
Součet RCR - Dlouhodobé - systémové účinky		< 0,03	

PROMASEAL®-LX PRO

Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

6.4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice

6.4.1. Prostředí

Pokyny - životní prostředí	Není relevantní
----------------------------	-----------------

6.4.2. Zdraví

Pokyny - zdraví	Pokyny jsou založeny na předpokládaných provozních podmínkách, které nemusí platit pro všechny lokality; proto může být nutné stanovit vhodná opatření pro řízení rizik specifická pro danou lokalitu. Pokud jsou přijata jiná opatření k řízení rizik/provozní podmínky, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena alespoň na rovnocenné úrovni. Nepřekračujte poměry charakterizace rizik (RCR)
-----------------	--