

PROMALINE® LINIT



Vlastnosti

- variabilní systém
- jednouché i dvojitě zasklení při stejné šířce rámu
- možnost různých šířek okapnic
- možnost kombinace zasklení profilovým/izolačním sklem
- zvláštní typy zasklení - šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání)

Způsob dodání

Tabule profilového skla upravené přímo k vestavbě v pevných rozměrech dle objednávky.

Rozměry

(š × d) ≥ 232 × ≤ 7000 mm (v závislosti na typu)

Sestava profilového U skla a rámu

Popis výrobku

Materiál je stálý, odolný vůči UV záření, nehořlavý a 100 % recyklovatelný. Profilové sklo se zasklívá jednoduše nebo dvojitě, při zasklívání se může používat sklo jak s drátěnou, tak bez drátěné vložky. Pro západní stranu stavby je možné použít profilové sklo s protisluneční ochranou. Jednotlivá skla se dají také kombinovat. Při použití konkrétní konstrukce a volbě konkrétního typu skla PROMALINE® LINIT lze dosáhnout

požární odolnosti E(W) 15. PROMALINE® LINIT je vyráběn v 7 základních rozměrových typech, které se od sebe liší co do tloušťky skla, šířky jednotlivých elementů a výšky příruby U skla.

Oblasti použití

PROMALINE® LINIT, profilové stavební sklo (známé též pod názvem Copilit, Reglit, Profilit, stavební lufery), je díky svému U tvaru velmi dobře zatížitelné a lze jej

instalovat ve stěnách pozoruhodných výšek (dle zatížení větrem až do 7 m), bez nutnosti dalších příček v náročných architektonických projektech, jako jsou divadla, muzea, nemocnice, nákupní či sportovní centra, knihovny, apod. Výsledkem je pak fasáda, nabízející co nejvíce skla a co nejméně rámu, s vysokou statickou pevností.

PROMALINE® LINIT, provedení a formáty

Popis	Typ	Šířka	Výrobní délka	Příruba	Hmotnost	Tloušťka
profilové sklo	P 23	232 mm	7000 mm	41 mm	cca 19,50 kg/m ²	6 mm
	P 23/60/7			60 mm	cca 25,50 kg/m ²	7 mm
	P 26	262 mm		41 mm	cca 19,00 kg/m ²	6 mm
	P 26/60/7			60 mm	cca 25,50 kg/m ²	7 mm
	P 33	331 mm		41 mm	cca 18,20 kg/m ²	6 mm
	P 33/60/7			60 mm	cca 23,50 kg/m ²	7 mm
	P 50	498 mm		41 mm	cca 17,00 kg/m ²	6 mm

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.